

Betriebs- und Wartungsanweisung

BLÜCHER® Drain Domestic - Duschabläufe aus Edelstahl



Einsatzbereiche und Anwendungen:

Dusch- und Sanitärabläufe BLÜCHER® Drain Domestic in quadratischer (SQUARE) und dreieckiger (TRIO) Ausführung für geflieste Böden und in runder (CIRCLE) für Böden mit Beschichtung oder Vinylböden. Alle Abläufe sind erhältlich ohne Flansch, mit Klebeflansch oder Klemmflansch je nach Feuchteisolierung. Alle BLÜCHER® Drain Domestic Abläufe werden mit Abdeckung VIENNA ausgeliefert.

Zubehör und Ersatzteile:

Geruchsverschlüsse:	502, 503 und 525
Schmutzfangkorb:	502 und 501
Designabdeckungen:	VIENNA, OSLO, ATHENS, DETROIT, NEW YORK, COPENHAGEN
Andere Abdeckungen:	HygienicPro, hinged grating , blank plate
Weiteres Zubehör/Ersatzteile:	Flansche, Klemmringe, Dichtungsringe, Stopfen, seitliche, Zuläufe, etc.

Weitere Produktdetails finden Sie in unserer Produktdatenbank unter www.blucher.com

Für den Anwender/Nutzer:

BLÜCHER® Drain Domestic Duschabläufe sind aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI304 oder wahlweise aus 1.4404/V4A/AISI316L. Sie wurden hergestellt in Übereinstimmung mit den international gültigen Normen und Standards hinsichtlich Ablaufvolumen und Selbstreinigungseffekt.

Vor der Inbetriebnahme:

- Prüfen Sie ob der Ablauf sauber ist und keine Estrichreste mehr enthält
- Prüfen Sie ob der Geruchsverschluss installiert ist
- Bei Vinylböden kontrollieren Sie ob die Schrauben des Klemmringes fest angezogen sind.



KEEPING UP THE FLOW



Während dem Betrieb:

BLÜCHER® Drain Domestic Edelstahl Duschabläufe können mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss eingebaut werden. Dieser hat einen hohen Selbstreinigungseffekt und kann einfach herausgezogen werden. Dies ermöglicht jeder Zeit eine zusätzliche Säuberung bei stärkeren Verunreinigungen des Ablaufs.

Reinigung:

- Lösen Sie die Befestigungsschrauben in der Abdeckung (2 oder 3 Stück je nach Ausführung). Heben Sie die Abdeckung ab und nehmen den Geruchsverschluss heraus.
- Reinigen Sie den Geruchsverschluss.
- Streichen Sie Gleitmittel auf die Dichtung des Geruchsverschlusses und stecken diesen wieder, mit leichtem Druck und etwas Drehung, in den Ablauf bis zum Haltering. Um schlechte Gerüche aus dem Ablauf zu vermeiden, muss die Dichtung des Geruchsverschlusses glatt an der Wand des Ablaufs anliegen.
- Sofern vorhanden setzen Sie nun den Schmutzfangkorb und/oder den Spritzschutz wieder ein.
- Legen Sie die Abdeckung wieder auf und drehen Sie die Schrauben wieder ein.
- Füllen Sie den Geruchsverschluss mit Wasser durch einfüllen in den Ablauf.

Technische Daten:

Mehr technische Informationen sind in unserem Produktkatalog oder unserer Produktdatenbank unter www.blucher.com zu finden.



KEEPING UP THE FLOW