

Betriebs- und Wartungsanleitung

BLÜCHER® Drain Marine - Bodenabläufe aus Edelstahl



Einsatzbereiche und Anwendungen:

Bodenabläufe BLÜCHER® Drain Marine sind Komplettabläufe oder Unterteile zum Einschweißen in Stahl- und Aluminiumdecks von Schiffen und Offshore-Anlagen. Oberteile können für Stahldecks, geflieste Decks, Holzdecks, beschichtete Decks und Decks mit Vinylböden geliefert werden. Alle BLÜCHER® Drain Marine Komplettabläufe oder Oberteile werden mit Abdeckung VIENNA ausgeliefert.

Zubehör und Ersatzteile:

Geruchsverschlüsse: 502, 503, 505 und 525

Designabdeckungen: VIENNA, OSLO, ATHENS, DETROIT, NEW YORK, COPENHAGEN

Weiteres Zubehör/Ersatzteile: Plugs, extension pipes

Weitere Produktdetails finden Sie in unserer Produktdatenbank unter www.blucher.com

Für den Anwender/Nutzer:

BLÜCHER® Drain Marine Duschabläufe sind aus Edelstahl 1.4404/V4A/AISI316L oder alternativ 1.4301/V2A/AISI304. Sie wurden hergestellt in Übereinstimmung mit den international gültigen Normen und Standards zur Verwendung auf Schiffen und Offshoreeinheiten.

Vor der Inbetriebnahme:

- Prüfen Sie ob der Ablauf sauber ist und keine Metallspäne oder Schweißpunkte mehr enthält.
- Prüfen Sie ob der Geruchsverschluss installiert ist.
- Bei Vinylböden kontrollieren Sie ob die Schrauben des Klemmrings fest angezogen sind.

Während dem Betrieb:

BLÜCHER® Drain Marine Edelstahl Bodenabläufe können mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss eingebaut werden. Dieser hat einen hohen Selbstreinigungseffekt und kann einfach herausgezogen und wieder eingesetzt werden. Dies ermöglicht jeder Zeit eine zusätzliche Säuberung bei stärkeren Verunreinigungen des Ablaufs.



KEEPING UP THE FLOW



Cleaning:

- Lösen Sie die Befestigungsschrauben in der Abdeckung (2 oder 3 Stück je nach Ausführung). Heben Sie die Abdeckung ab und nehmen den Geruchsverschluss heraus.
- Reinigen Sie den Geruchsverschluss.
- Streichen Sie Gleitmittel auf die Dichtung des Geruchsverschlusses und stecken diesen wieder, mit leichtem Druck und etwas Drehung, in den Ablauf bis zum Haltering. Um schlechte Gerüche aus dem Ablauf zu vermeiden, muss die Dichtung des Geruchsverschlusses glatt an der Wand des Ablaufs anliegen.
- Sofern vorhanden setzen Sie nun den Schmutzfangkorb und/oder den Spritzschutz wieder ein.
- Legen Sie die Abdeckung wieder auf und drehen die Schrauben wieder ein.
- Füllen Sie den Geruchsverschluss mit Wasser durch Einfüllen in den Ablauf.

Technische Daten:

Mehr technische Informationen sind in unserem Produktkatalog oder unserer Produktdatenbank unter www.blucher.com zu finden.



KEEPING UP THE FLOW